

无缝钢瓶外测法试验机

Seamless cylinder external test machine

一、产品介绍：

济南思明特科技有限公司研发的无缝钢瓶外测法试验机主要用于无缝钢瓶的外测法水压试验，按照相关国家标准研发的，满足试验标准，采用计算机控制并记录、采集、打印试验数据。

二、阀门寿命试验机参数

应用范围	无缝钢瓶
相关标准	GB/T9251-2011 气瓶水压实验方法
功能	外测法水压试验
试验介质	水
测试范围	
测试压力	0.1~30.0Mpa
压力精度	±1%fs
介质温度	常温
试验工位	1 工位
驱动空气：	≤8bar
电源电压：	交流 220V
控制方式	自动控制：PC 机直接数字调节控制试验台

三、无缝钢瓶外测法试验机特点

采用微机控制试验过程，实时显示压力-时间曲线、试验压力等值，试验结果可自动保存，也可打印输出，断电后能自动保存试验结果；

整机高压和测量元件均采用进口部件，采用不锈钢的管路，保证耐压等级，保证使用的可靠和稳定性，寿命长；

计算机数据采集处理，打印输出环境/介质温度、循环次数和循环压力波形；

试验时可以自由设定运行周期长度和次数要求，当达到要求时可以自动停止试验；

具有超压、超时、泄露监控功能，可自动报警并终止试验。

参考网址：<http://www.simingte.com/wfgpwcfsysyj.htm>